

Compenserende maatregelen oppervlakteverharding

Bewoners en ondernemers kunnen zelf meehelpen aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Kleine veranderingen kunnen al een groot verschil maken. Denk aan de volgende maatregelen:

Minder dan 500m² extra oppervlakteverharding:

1. Koppel de regenpijp af van het vuil water rioolstelsel;
2. Zorg voor hoogteverschillen binnen de tuin en het erf zodat het water zich op de juiste plekken verzamelt;
3. Leg een regenwatervijver aan;
4. Gebruik grindstroken in plaats van stenen als oppervlakteverharding;
5. Maak uw dak groen (sedum) of blauw (waterdak) of een combi van beiden, ook het dak van uw schuur kan hiervoor geschikt zijn;
6. Plaats een groene heg in plaats van een gebouwde erfafscheiding;
7. Zorg dat water door verharde plekken kan door stenen verder uit elkaar te leggen of groenstroken tussen rijpaden aan te brengen;
8. Leg een (open) goot aan ofwel een wadi;
9. Haal waar mogelijk tegels eruit en leg groen erin;
10. Gebruik een wateropslagtank of regenton zodat u het schone regenwater kunt hergebruiken.

Bij meer dan 500m² extra oppervlakte verharding moet advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige en moeten voorafgaand aan de bouw/aanleg compenserende maatregelen worden getroffen.

Bij meer dan 1000m² extra oppervlakte verharding moet een vergunning worden aangevraagd bij het hoogheemraadschap en moeten voorafgaand aan de bouw/aanleg de door het hoogheemraadschap geadviseerde compenserende maatregelen worden getroffen.